

Тип	Марка	Цвет		Плотность/ Допуск, кг/м <sup>3</sup>	Жёсткость, кПа	Область применения												
						Упаковка	Спинка для мебели	Сиденье для мебели	Базовый слой матраса	Комфортный слой матраса	Ортопедические подушки	Бытовые губки	Сертификат пожарной безопасности ГОСТ 55294-2009	Высокий SAG фактор	Огневое дублирование	Скорость горения по ГОСТ 25076-81		
<b>Elax Extra Soft</b> <b>Elax Soft</b> <b>Elax Medium</b> <b>Elax Hard</b> <b>Elax Soft+</b> <b>Elax Medium+</b> <b>Elax Hard+</b> <b>Elax Comfort</b>	<b>EHR</b>	EHR3512	Фиолетовый	●	35   +1.0/-2.0	1.2   ±0,3	—	—	До 100 кг	До 100 кг	Да	Да	—	Да	Да	—	—	
		EHR3520	Серый	●	35   +1.0/-2.0	2.0   ±0,3	—	—	До 100 кг	До 100 кг	Да	Да	—	Да	Да	—	—	
		EHR3530	Темно-серый	●	35   +1.0/-2.0	3.0   ±0,3	—	—	До 100 кг	До 100 кг	Да	Да	—	Да	Да	—	—	
		EHR3540	Черный	●	35   +1.0/-2.0	4.0   ±0,3	—	—	До 100 кг	До 100 кг	—	Да	—	Да	Да	—	—	
		EHR4023	Голубой	●	40   +1.0/-2.0	2.3   ±0,3	—	—	До 120 кг	До 120 кг	Да	Да	—	Да	Да	—	—	
		EHR4030	Синий	●	40   +1.0/-2.0	3.0   ±0,3	—	—	До 120 кг	До 120 кг	Да	Да	—	Да	Да	—	—	
		EHR4040	Насыщенно-синий	●	40   +1.0/-2.0	4.0   ±0,3	—	—	До 120 кг	До 120 кг	—	Да	—	Да	Да	—	—	
<b>Высокоэластичный</b> High Resilience	<b>HR</b>	HR2315	Белый	○	23   +1.0/-2.0	1.5   ±0,4	—	До 80 кг	—	—	До 80 кг	—	—	—	Да	—	—	
		HR3020	Черный	●	30   +1.0/-2.0	2.0   ±0,4	—	—	—	—	Да	—	—	—	Да	—	—	
		HR3030	Серый	●	30   +1.0/-2.0	3.0   ±0,4	—	До 80 кг	До 60 кг	До 60 кг	До 80 кг	—	—	—	Да	—	—	
		HR3035	Белый	○	30   +1.0/-2.0	3.5   ±0,4	—	До 80 кг	До 60 кг	До 60 кг	До 80 кг	—	—	—	Да	—	—	
		HR3530	Белый	○	35   +1.0/-2.0	3.0   ±0,4	—	—	До 80 кг	До 80 кг	—	—	—	—	Да	—	—	
		HR3535	Белый	○	35   +1.0/-2.0	3.5   ±0,4	—	—	До 80 кг	До 80 кг	—	—	—	—	Да	—	—	
		HR3830	Белый	○	38   +1.0/-2.0	3.0   ±0,4	—	—	До 90 кг	До 90 кг	—	—	—	—	Да	—	—	
HR4023	Белый	○	40   +1.0/-2.0	2.3   ±0,4	—	—	До 100 кг	До 100 кг	—	—	—	—	Да	Да	—	—		
<b>Высокоэластичный с повышенной комфортностью</b>		HR*5020LL	Белый	○	50   +1.0/-2.0	2.0   ±0,4	—	До 120 кг	До 120 кг	До 120 кг	До 120 кг	—	—	—	Да	—	—	
<b>Вязкоэластичный</b> Viskoelastic	<b>VE</b>	VE3015P	Белый	○	30   +1.5/-2.0	1.5   ±0,3	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	—	
		VE3015GR	Серый	●	3   +1.5/-2.0	1.5   ±0,3	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	—	
		VE3508	Белый	○	35   +1.5/-2,5	0.8   ±0,3	—	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	
		VE3508A	Зелёный	●	35   +1.5/-2,5	0.8   ±0,3	—	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	
		VE4008GL	Белый	○	40   +1.5/-2,5	0.8   ±0,3	—	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	
		VE4010	Белый	○	40   +1.5/-2,5	1.0   ±0,3	—	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	
		VE4509GL	Белый	○	45   +1.5/-2,5	0.9   ±0,3	—	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	
		VE4512	Белый	○	45   +1.5/-2,5	1.2   ±0,3	—	—	—	—	—	До 100 кг	Да	—	—	—	—	
VE5014	Белый	○	50   +1.5/-2,5	1.4   ±0,3	—	—	—	—	—	До 110 кг	Да	—	—	—	—			
<b>Стандартный</b> Standart	<b>ST</b>	ST1620	Белый	○	16   +0.5/-1.0	2.0   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ST1725	Белый	○	17   +0.5/-1.0	2.5   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ST1828	Серый	●	18   +0.5/-1.0	2.8   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ST2236	Белый	○	22   +0.5/-1.5	3.6   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ST2336	Белый	○	23   +0.5/-1.5	3.6   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ST2536	Розовый	●	25   +0.5/-1.5	3.6   ±0,4	—	До 60 кг	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		ST2836	Белый	○	28   +0.5/-1.5	3.6   ±0,4	—	До 80 кг	До 80 кг	До 80 кг	—	—	—	—	—	—	—	
		ST3038	Жёлтый	●	30   +0.5/-1.5	3.8   ±0,4	—	До 90 кг	До 90 кг	До 90 кг	—	—	—	—	—	—	—	
ST3542	Белый	○	35   +0.5/-2.0	4.2   ±0,4	—	До 100 кг	До 100 кг	До 100 кг	—	—	—	—	—	—	—			
<b>С повышенной жёсткостью</b> Enlarged load bearing	<b>EL</b>	EL1630	Белый	○	16   +0.5/-1.0	3.0   +0,4/-0,3	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		EL2036	Фиолетовый	●	20   +0.5/-1.0	3.6   +0,4/-0,3	Да	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		EL2240	Лимонный	●	22   +0.5/-1.5	4.0   +0,4/-0,3	—	До 60 кг	—	До 60 кг	—	—	—	—	—	—	—	
		EL2345	Лимонный	●	23   +0.5/-1.5	4.5   +0,4/-0,3	—	До 60 кг	—	До 60 кг	—	—	—	—	—	—	—	
		EL2545	Оранжевый	●	25   +0.5/-1.5	4.5   +0,4/-0,3	—	До 80 кг	До 60 кг	До 60 кг	—	—	—	—	—	—	—	
		EL2842	Вишнёвый	●	28   +0.5/-1.5	4.2   +0,4/-0,3	—	До 80 кг	До 80 кг	До 80 кг	—	—	—	—	—	—	—	
		EL3245	Белый	○	32   +0.5/-1.5	4.5   +0,4/-0,3	—	—	До 100 кг	До 100 кг	—	—	—	—	—	—	—	
		EL3550	Белый	○	35   +0.5/-2.0	5.0   +0,4/-0,3	—	—	До 100 кг	До 100 кг	—	—	—	—	—	—	—	
EL4060	Белый	○	40   +0.5/-2.0	6.0   ±0,9	—	—	более 120кг	более 120кг	более 120кг	—	—	—	—	—	—			
EL6070	Серый	●	60   +0.5/-2.0	7.0   ±0,9	—	—	более 120кг	более 120кг	более 120кг	—	—	—	—	—	—			
<b>Жёсткий</b> High load bearing	<b>HL</b>	HL2850	Белый	○	28   +0.5/-1,5	5.0   ±0,4	—	До 80 кг	До 80 кг	До 80 кг	—	—	—	—	—	—	—	
		HL2875	Белый	○	28   +0.5/-1,5	7.5   ±0,9	—	—	До 90 кг	До 90 кг	—	—	—	—	—	—		
		HL3565	Белый	○	35   +0.5/-2.0	6.5   ±0,9	—	более 100кг	более 100кг	более 100кг	—	—	—	—	—	—		
		HL4065	Белый	○	40   +0.5/-2.0	6.5   ±0,9	—	—	более 100кг	более 100кг	более 100кг	—	—	—	—	—		
<b>Мягкий</b> Hyper Soft	<b>HS</b>	HS2012	Синий	●	20   +0.5/-1,5	1.2   ±0,3	—	До 60 кг	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		HS2220	Белый	○	22   +0.5/-1,5	2.0   ±0,3	—	До 70 кг	—	—	До 50 кг	—	—	—	—	—	—	
		HS2520	Белый	○	25   +0.5/-1,5	2.0   ±0,3	—	До 80 кг	—	—	До 60 кг	—	—	—	—	—	—	
		HS2525	Белый	○	25   +0.5/-1,5	2.5   ±0,3	—	До 80 кг	—	—	До 60 кг	—	—	—	—	—	—	
		HS3030	Белый	○	30   +0.5/-1,5	3.0   ±0,3	—	—	До 100 кг	До 60 кг	До 60 кг	До 100 кг	—	—	—	—	—	
		HS3530	Зелёный	●	35   +0.5/-2.0	3.0   ±0,3	—	До 120 кг	До 80 кг	До 80 кг	До 120 кг	—	—	—	—	—	—	
		HS4008	Синий	●	40   +0.5/-2.0	0.8   ±0,3	—	До 120 кг	—	—	До 120 кг	—	—	—	—	—	—	
		HS4418	Белый	○	44   +0.5/-2.0	1.8   ±0,3	—	До 120 кг	До 120 кг	До 120 кг	До 120 кг	—	—	—	—	—	—	
<b>Морская губка</b> Sea Sponge	<b>SB</b>	SB2236	Разные цвета	●	22   +1.5/-1.5	3.6   ±0,4	—	—	—	—	—	Да	—	—	—	—		
<b>Огнеупорный</b> Flame Retardant	<b>FR</b>	FR25	Зелёный	●	25   +0.5/-1.5	3.6   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	не более 100	
		FR28	Черный	●	28   +0.5/-1.5	3.6   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	не более 100	
		FR28M	Белый	○	28   +0.5/-1.5	2.8   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	Да	—	—	—	—	
		FR35	Синий	●	35   +0.5/-2.0	3.8   ±0,4	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	не более 100	
<b>Огневое дублирование</b> Flame Lamination	<b>FL</b>	FL25	Белый	○	25   +1.0/-1.5	3.6   ±0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	Да	—	не более 100	
		FL28	Белый	○	28   +1.0/-1.5	4.0   ±0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	Да	—	не более 100	
		FL40	Белый	○	40   +1.0/-2.0	5.0   ±0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	Да	—	не более 100	